

Baoli

KBE 25-35

KBE 25-35Li



Baoli

1.1	Hersteller		KION BAOLI	KION BAOLI	KION BAOLI
1.2	Typzeichen des Herstellers		KBE 25 G1	KBE 25Li G1	KBE 30 G1
1.3	Antrieb: Elektro, Diesel, Benzin, Treibgas		Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
1.4	Bedienung		Sitzen	Sitzen	Sitzen
1.5	Nenntragfähigkeit / Nennlast	Q (t)	2.5	2.5	3,0
1.6	Lastschwerpunktabstand	c (mm)	500	500	500
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse zu Gabelzinken	x (mm)	464	464	504
1.9	Radstand	y (mm)	1545	1455	1785
2.1	Eigengewicht inkl. Batterie	Kg	4202	3967	4970
2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	Kg	5890/812	5651/816	7085/885
2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	Kg	1792/2410	1495/2472	2416/2564
3.1	Bereifung		S/E	S/E	S/E
3.2	Reifengröße, vorn		23X9-10	23X9-10	28x9-15
3.3	Reifengröße, hinten		18x7-8	18x7-8	6,5-10
3.5	Anzahl Räder vorn/hinten (x = angetrieben)		2x/2	2x/2	2x/2
3.6	Spurweite, vorn	b10 (mm)	1040	1040	1030
3.7	Spurweite, hinten	b11 (mm)	950	950	953
4.1	Neigung Hubgerüst/Gabelträger vor/zurück	α/β (°)	6/10	6/10	6/10
4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h1 (mm)	2068	2068	2137
4.3	Freihub	h2 (mm)	150	150	150
4.4	Hub	h3 (mm)	3000	3000	3000
4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h4 (mm)	3995	3995	4045
4.7	Höhe über Schutzdach	h6 (mm)	2150	2150	2230
4.8	Sitzhöhe	h7 (mm)	1167	1174	1238
4.12	Kupplungshöhe	h10 (mm)	660	660	705
4.19	Gesamtlänge	l1 (mm)	3420	3320	3667
4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2 (mm)	2420	2320	2667
4.21	Gesamtbreite	b1/b2 (mm)	1265	1265	1268
4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l (mm)	45x100x1000	45x100x1000	45x122x1000
4.23	Gabelträger nach ISO 2328. Klasse/Form A, B		II A	II A	III A
4.24	Gabelträgerbreite	b3 (mm)	1040	1040	1100
4.31	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	m1 (mm)	102	102	141
4.32	Bodenfreiheit, Mitte Radstand	m2 (mm)	120	120	168
4.34.1	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer	Ast (mm)	3760	3660	4039
4.34.2	Arbeitsgangbreite bei palette 800 x 1200 längs	Ast (mm)	3960	3860	4239
4.35	Wenderadius	Wa (mm)	2096	1996	2330
4.36	Kleinster Drehpunktstand	b13 (mm)	582	553	672
5.1	Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last	km/h	15/15	15/15	15/15
5.2	Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last	m/s	0,280/0,450	0,280/0,450	0,400/0,440
5.3	Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last	m/s	0,430/0,470	0,430/0,470	0,400/0,440
5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne last	%	18/20	18/20	18/20
5.10	Betriebsbremse		Mech/Hyd	Mech/Hyd	Mech/Hyd
6.1	Fahrmotor Leistung S2 60 min	kW	10.2	10.2	13.6
6.2	Hubmotor Leistung bei S3 10 %	kW	11.5	11.5	21
6.4	Batteriespannung/Nennkapazität K5	V/Ah	80 / 360/450	76,8 / 206/277	80 / 500/600
6.5	Batteriegewicht	kg	990	230	1470
6.6	Energieverbrauch nach VDI-zyklus	kWh/h	5.5	5,0	6,0
10.1	Arbeitsdruck für Anbaugeräte	bar	170	170	185
10.2	Ölstrom fuer Anbaugeräte	l/min	24	24	30
10.7	Schalldruckpegel (Fahrerohr) nach EN 12053	dB (A)	65	65	68

1.1	Hersteller		KION BAOLI	KION BAOLI	KION BAOLI
1.2	Typzeichen des Herstellers		KBE 30Li G1	KBE 35 G1	KBE 35Li G1
1.3	Antrieb: Elektro, Diesel, Benzin, Treibgas		Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
1.4	Bedienung		Sitzen	Sitzen	Sitzen
1.5	Nenntragfähigkeit / Nennlast	Q (t)	3,0	3.5	3.5
1.6	Lastschwerpunktabstand	c (mm)	500	500	500
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse zu Gabelzinken	x (mm)	504	509	509
1.9	Radstand	y (mm)	1785	1785	1785
2.1	Eigengewicht inkl. Batterie	Kg	5050	5430	5500
2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	Kg	7121/929	7899/1031	7930/1070
2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	Kg	2452/2598	2395/3035	2430/3068
3.1	Bereifung		S/E	S/E	S/E
3.2	Reifengröße, vorn		28x9-15	28x9-15	28x9-15
3.3	Reifengröße, hinten		6,5-10	6,5-10	6,5-10
3.5	Anzahl Räder vorn/hinten (x = angetrieben)		2x/2	2x/2	2x/2
3.6	Spurweite, vorn	b10 (mm)	1030	1030	1030
3.7	Spurweite, hinten	b11 (mm)	953	953	953
4.1	Neigung Hubgerüst/Gabelträger vor/zurück	α/β (°)	6/10	6/10	6/10
4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h1 (mm)	2137	2137	2137
4.3	Freihub	h2 (mm)	150	150	150
4.4	Hub	h3 (mm)	3000	3000	3000
4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h4 (mm)	4045	4045	4045
4.7	Höhe über Schutzdach	h6 (mm)	2230	2230	2230
4.8	Sitzhöhe	h7 (mm)	1238	1238	1238
4.12	Kupplungshöhe	h10 (mm)	705	705	705
4.19	Gesamtlänge	l1 (mm)	3667	3738	3738
4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2 (mm)	2667	2738	2738
4.21	Gesamtbreite	b1/b2 (mm)	1268	1268	1268
4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l (mm)	45x122x1000	50x150x1000	50x150x1000
4.23	Gabelträger nach ISO 2328. Klasse/Form A, B		III A	III A	III A
4.24	Gabelträgerbreite	b3 (mm)	1100	1100	1100
4.31	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	m1 (mm)	141	137	137
4.32	Bodenfreiheit, Mitte Radstand	m2 (mm)	168	165	165
4.34.1	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer	Ast (mm)	4039	4109	4109
4.34.2	Arbeitsgangbreite bei palette 800 x 1200 längs	Ast (mm)	4239	4309	4309
4.35	Wenderadius	Wa (mm)	2330	2400	2400
4.36	Kleinster Drehpunktabstand	b13 (mm)	672	672	672
5.1	Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last	km/h	15/15	15/15	15/15
5.2	Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last	m/s	0,400/0,440	0,370/0,440	0,370/0,440
5.3	Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last	m/s	0,400/0,440	0,370/0,440	0,370/0,440
5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne last	%	18/20	16/20	16/20
5.10	Betriebsbremse		Mech/Hyd	Mech/Hyd	Mech/Hyd
6.1	Fahrmotor Leistung S2 60 min	kW	13.6	13.6	13.6
6.2	Hubmotor Leistung bei S3 10 %	kW	21	21	21
6.4	Batteriespannung/Nennkapazität K5	V/Ah	76,8 / 277/412	80 / 500/600	76,8 / 277/412
6.5	Batteriegewicht	kg	340	1470	340
6.6	Energieverbrauch nach VDI-zyklus	kWh/h	6,0	6.5	6.5
10.1	Arbeitsdruck für Anbaugeräte	bar	185	200	200
10.2	Ölstrom fuer Anbaugeräte	l/min	30	30	30
10.7	Schalldruckpegel (Fahrerohr) nach EN 12053	dB (A)	68	68	68

KBE 25 G1 - KBE 25Li G1										
Masttyp	H3	Nenntragfähigkeit - Lastschwerpunkt 500 mm	Nenntragfähigkeit - Lastschwerpunkt 500 mm - mit Integrierter Seitenschieber	Nenntragfähigkeit - Lastschwerpunkt 500 mm - mit Vorgehängter Seitenschieber	H1	H4 mit Lastschutzhülse	H4 ohne Lastschutzhülse	H2 mit Lastschutzhülse	H2 ohne Lastschutzhülse	Neigungswinkel vorn/hinten
Teleskopisch	3000	2500	2500	2200	2070	4045	3639	150	150	6/10
	3300	2500	2500	2200	2220	4345	3939	150	150	6/10
	3500	2500	2500	2200	2320	4545	4139	150	150	6/10
	4000	2500	2350	2060	2620	5045	4639	150	150	6/10
	4500	2270	2040	1770	2870	5545	5139	150	150	6/6,5
	5000	1930	1730	1480	3120	6045	5639	150	150	6/6,5
VFM duplexmast	3000	2500	2500	2200	2036	4045	3639	990	1385	6/10
	3300	2500	2500	2200	2186	4345	3939	1140	1535	6/10
	3500	2500	2500	2200	2286	4545	4139	1240	1635	6/10
	4000	2500	2350	2060	2586	5045	4639	1540	1935	6/10
	4500	2270	2040	1770	2836	5545	5139	1790	2185	6/6,5
VFHM triplexmast	4350	2280	2070	1800	2086	5395	4989	1040	1435	6/10
	4650	2120	1910	1660	2186	5695	5289	1140	1535	6/6,5
	4850	2010	1800	1560	2286	5895	5489	1240	1635	6/6,5
	5000	1930	1720	1480	2336	6045	5639	1290	1685	6/6,5
	5500	1660	1460	1240	2586	6545	6139	1540	1935	6/6,5
	6000	1390	1190	990	2836	7045	6639	1790	2185	6/6,5
	6500	1150	950	750	3036	7545	7139	1990	2385	6/6,5

KBE 30 G1 - KBE 30Li G1										
Masttyp	H3	Nenntragfähigkeit - Lastschwerpunkt 500 mm	Nenntragfähigkeit - Lastschwerpunkt 500 mm - mit Integrierter Seitenschieber	Nenntragfähigkeit - Lastschwerpunkt 500 mm - mit Vorgehängter Seitenschieber	H1	H4 mit Lastschutzhülse	H4 ohne Lastschutzhülse	H2 mit Lastschutzhülse	H2 ohne Lastschutzhülse	Neigungswinkel vorn/hinten
Teleskopisch	3000	3000	3000	2700	2137	4045	3715	150	150	6/10
	3250	3000	3000	2700	2237	4295	3965	150	150	6/10
	3500	3000	3000	2700	2437	4545	4215	150	150	6/10
	4000	3000	2830	2540	2737	5045	4715	150	150	6/6
	4500	2750	2490	2230	2987	5545	5215	150	150	6/6
	5000	2380	2150	1910	3237	6045	5715	150	150	6/6
	5500	2020	1810	1600	3487	6545	6215	150	150	6/6
VFM duplexmast	3000	3000	3000	2700	2102	4045	3752	1053	1353	6/10
	3300	3000	3000	2700	2302	4345	4052	1253	1553	6/10
	3500	3000	3000	2700	2402	4545	4252	1353	1653	6/10
	4000	3000	2830	2540	2702	5045	4752	1653	1953	6/6
	4500	2750	2490	2230	2952	5545	5252	1903	2203	6/6
VFHM triplexmast	4350	2730	2580	2310	2152	5395	5102	1103	1403	6/6
	4500	2630	2480	2210	2202	5545	5252	1153	1453	6/6
	4650	2530	2380	2110	2202	5695	5402	1153	1453	6/6
	5000	2300	2130	1880	2402	6045	5752	1353	1653	6/6
	5500	1960	1790	1550	2652	6545	6252	1603	1903	6/6
	6000	1630	1440	1220	2902	7045	6752	1853	2153	6/6
	6500	1300	1100	900	3102	7545	7252	2053	2353	6/6

KBE 35 G1 - KBE 35Li G1										
Masttyp	H3	Nenntragfähigkeit - Lastschwerpunkt 500 mm	Nenntragfähigkeit - Lastschwerpunkt 500 mm - mit Integrierter Seitenschieber	Nenntragfähigkeit - Lastschwerpunkt 500 mm - mit Vorgehängter Seitenschieber	H1	H4 mit Lastschutzhitter	H4 ohne Lastschutzhitter	H2 mit Lastschutzhitter	H2 ohne Lastschutzhitter	Neigungswinkel vorn/hinten
Teleskopisch	3000	3500	3500	3150	2137	4045	3715	150	150	6/10
	3250	3500	3500	3150	2237	4295	3965	150	150	6/10
	3500	3500	3500	3150	2437	4545	4215	150	150	6/10
	4000	3500	3280	2950	2737	5045	4715	150	150	6/6
	4500	3160	2850	2570	2987	5545	5215	150	150	6/6
	5000	2690	2420	2180	3237	6045	5715	150	150	6/6
	5500	2220	1980	1800	3487	6545	6215	150	150	6/6
VFM duplexmast	3000	3500	3500	3150	2102	4045	3752	1053	1353	6/10
	3300	3500	3500	3150	2302	4345	4052	1253	1553	6/10
	3500	3500	3500	3150	2402	4545	4252	1353	1653	6/10
	4000	3500	3280	2950	2702	5045	4752	1653	1953	6/6
	4500	3160	2850	2570	2952	5545	5252	1903	2203	6/6
VFHM triplexmast	4350	3170	2990	2680	2152	5395	5102	1103	1403	6/6
	4500	3040	2870	2560	2202	5545	5252	1153	1453	6/6
	4650	2920	2740	2440	2202	5695	5402	1153	1453	6/6
	5000	2630	2450	2170	2402	6045	5752	1353	1653	6/6
	5500	2220	2030	1780	2652	6545	6252	1603	1903	6/6
	6000	1810	1610	1390	2902	7045	6752	1853	2153	6/6
	6500	1400	1200	1000	3102	7545	7252	2053	2353	6/6

KBE 25-35 KBE 25-35Li



Die Baureihe KBE 25-35 ist das perfekte Fahrzeug für alle Standardanwendungen und vereint Produktivität, hohe Qualität und Wirtschaftlichkeit.

Gefertigt im "state-of-the-art"-KION Produktionswerk in Jinan, ist der KBE 25-35 mit Traglasten von 2,5, 3,0 und 3,5 t erhältlich und für nahezu alle Branchen die perfekte Wahl.

Die solide Verarbeitung in Kombination mit einer kompromisslosen Umsetzung der CE-Verordnung gewährleisten einen qualitativ hochwertigen Gabelstapler für Kunden, die Sicherheit hoch priorisieren.

Der neu konstruierte Mast mit einer Höhe von bis zu 6,5 Metern gewährleistet dem Bediener eine sehr präzise Handhabung und eine hervorragende Sicht auf die Last und die Umgebung.

Die KION-Steuerung der neuesten Generation steuert präzise die Funktionen des Fahrzeugs. Ausgestattet wird das Fahrzeug mit 80V/360-450Ah (2,5t) und 80V/500-600Ah (3,0-3,5t) Batterien.

Optional ist der KBE 25-35 auch mit Lithium-Ionen-Akkus (80V/277-412Ah) erhältlich.

Lithiumbatterien sind praktisch wartungsfrei, da sie nicht mit Wasser befüllt werden müssen. Die Einsatzzeiten des Fahrzeugs werden erhöht, da Zwischenladungen möglich sind.

Während sich der von Blei-Säure-Batterien während des Ladevorgangs erzeugte Wasserstoff in gefährliche Gase verwandeln kann, sind Lithium-Ionen-Batterien emissionsfrei.

Hochwertige Elektromotoren und Hydraulikkomponenten sowie das gut ablesbare Display, das dem Fahrer wichtige Informationen über den Zustand des Fahrzeugs liefert, garantieren zusätzlichen Komfort und Zuverlässigkeit.

Für reibungslose Wartungsabläufe bietet der Stapler einen einfachen Zugang zu allen Komponenten. Die KBE verfügt über ein neu entwickeltes Diagnosetool, das über eine App auf dem Smartphone bedient wird.

Technologie

- ✓ Wartungsfreie AC-Technik
- ✓ KION-Steuerung der neuen Generation
- ✓ Lithium-Ionen-Batterie verfügbar: erhöhte Fahrzeugverfügbarkeit, keine Wartung, keine gefährlichen Gase beim Laden
- ✓ Hochwertige Elektromotoren und Hydraulikkomponenten
- ✓ 3 wählbare Fahrprogramme: Wirtschaftlichkeit, Effizienz, Leistung
- ✓ Neues Diagnosegerät, das dank der KEYS-App mit dem Mobiltelefon bedient wird
- ✓ Regeneratives Bremsen
- ✓ Robuste Mastoptionen: zweistufig, zweistufig mit Freihub und dreistufig mit Freihub.
- ✓ Absenkgeschwindigkeit der Gabeln reduziert sich Richtung Boden.
- ✓ Vorgehängter oder integrierter Seitenschieber für schnelles Be- und Entladen
- ✓ Gut sichtbare LED-Leuchten
- ✓ Fußbetätigte Feststellbremse

- ✓ Farbdisplay mit vollständigen Informationen über den Status des Fahrzeugs
- ✓ Seitliche hydraulische Hebel
- ✓ Verstellbarer Sitz und Lenksäule



Ergonomie und Fahrer Arbeitsplatz

- ✓ Perfekte Sicht in alle Richtungen durch optimierten Mast und Fahrerschutzdach.
- ✓ Sehr komfortable und geräumige Fahrerkabine
- ✓ Serienmäßiges Fahrerschutzdach nachrüstbar auf Halb- oder Vollkabine
- ✓ Elektronischer Fahrtrichtungswählhebel
- ✓ Sehr geräumiger Fußraum
- ✓ Staufächer und USB-Anschlüsse zum Aufladen mobiler Geräte
- ✓ Halb- und Vollkabinen mit Heizung sind verfügbar.

